

	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	Anno di prima marcatura:	2025
		Numero di certificato	-
		Documento n.	17/2025

Data emissione: 27/01/2026

DDT	n.	Lotto n.	5/2025
	data:		
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo (1):		AGGREGATO RICICLATO 0-31,5	
Usi previsti (2):		Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade	
Fabbricante (3):		SAI - ECO RECYCLING S.a.s. Via G. Matteotti 39, 01012 Capranica (VT) Unità produttiva di Località Vico Matrino, snc a Capranica (VT)	
Sistemi di VVCP (5):		4	
Norma armonizzata (6a):		EN 13242:2002+A1:2007	
Organismi notificati (6a):		-	
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica (8):		-	
Origine:		Materiale derivante dall'attività di costruzione e demolizione	
Frantumazione		Frantumato	
Provenienza		Regione Lazio	
Firmato a nome e per conto del fabbricante da Oroni Alessandro			

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

PRESTAZIONE DICHIARATA (7)		SPECIFICA ARMONIZZATA EN 13242	
Forma delle particelle	FI	SI ₂₀	FI ₂₀
Dimensioni delle particelle	d/D	0/31,5	
	cat.	GA85	GT _A NR
Massa volumica delle particelle	Mg/m ³	NPD	
Purezza			
Contenuto in fini	f	f ₉	
Qualità dei fini	%,MB,SE	38 SE	4,0 MB
Percentuale di particelle frantumate	C	C _{90/3}	
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₄₅	
Stabilità di volume	V	NPD	
Assorbimento/soluzione di acqua	WA %	NPD	
Composizione/contenuto			
Calcestruzzi	Rc	Rc43	
Pietra naturale, calcestruzzi, vetro	Rcug	Rcug90	
Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb10-	
Conglomerati bituminosi	Ra	Ra5-	
Vetro	Rg	Rg2-	
Altro	X	X1-	
Frustoli	FL	FL5-	
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS _{0,2}	
Solfati solubili in acido	AS	NPD	
Zolfo totale	%S	NPD	
Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	Assenti	
Resistenza all'attrito	M _{DE}	M _{DE} 35	
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	Nei limiti di legge	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	Nei limiti di legge	
Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	NPD	

PASSANTE AI SETACCI SIGNIFICATIVI DEL GRUPPO BASE PIU' IL GRUPPO 1 DELLA CURVA GRANULOMETRICA: 31,5mm: 100% - 22,4mm: 88% - 16mm: 69% - 11,2mm: 50% - 8mm: 34% - 5,6mm: 23% - 4mm: 21% - 2mm: 17% - 1mm: 15% - 0,063mm: 7,7%