

	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	Anno di prima marcatura:	2025
		Numero di certificato	-
		Documento n.	19/2025

Data emissione: 03/02/2026

DDT	n.	Lotto n.	12/2025
	data:		
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo (1):		Terra per rilevato	
Usi previsti (2):		Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade	
Fabbricante (3):		SAI - ECO RECYCLING S.a.s. di Crocicchia Renzo Maria e C. Via G. Matteotti 39, 01012 Capranica (VT) Unità produttiva di Località Vico Matrino, snc a Capranica (VT)	
Sistemi di VVCP (5):		4	
Norma armonizzata (6a):		EN 13242:2002+A1:2007	
Organismi notificati (6a):		-	
Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica (8):		-	
Origine:		EoW derivante dal recupero di rifiuti inerti non pericolosi	
Frantumazione		Frantumato	
Provenienza		Regione Lazio	
Firmato a nome e per conto del fabbricante da Oroni Alessandro			

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

PRESTAZIONE DICHIARATA (7)		SPECIFICA ARMONIZZATA EN 13242	
Forma delle particelle	FI	SI ₄₀	FI ₃₅
Dimensioni delle particelle	d/D	0/10	
	cat.	G _A 85	GT _A NR
Massa volumica delle particelle	Mg/m ³	NPD	
Purezza			
Contenuto in fini	f	f ₂₇	
Qualità dei fini	%,MB,SE	27 SE	4,0 MB
Percentuale di particelle frantumate	C	NPD	
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA	LA ₄₀	
Stabilità di volume	V	NPD	
Assorbimento/soluzione di acqua	WA %	NPD	
Composizione/contenuto			
Calcestruzzi	Rc	Rc3	
Pietra naturale, calcestruzzi, vetro	Rcug	Rcug90	
Forati, piastrelle, mattoni	Rb	Rb10-	
Conglomerati bituminosi	Ra	Ra10-	
Vetro	Rg	Rg2-	
Altro	X	X1-	
Frustoli	FL	FL5-	
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	SS	SS _{0,2}	
Solfati solubili in acido	AS	NPD	
Zolfo totale	%S	NPD	
Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	Dichiarato	Assenti	
Resistenza all'attrito	M _{DE}	M _{DE} 53	
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Dichiarato	Nei limiti di legge	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Dichiarato	Nei limiti di legge	
Durabilità al gelo/disgelo	F, MS	NPD	
PASSANTE AI SETACCI SIGNIFICATIVI DEL GRUPPO BASE PIU' IL GRUPPO 2 DELLA CURVA GRANULOMETRICA: 10mm: 100% - 6,3mm: 99% - 4mm: 96% - 2mm: 87% - 1mm: 72% - 0,063mm: 26,7%			